

Glory-Water Spray Booth



● 優れた補修効率

・遠心力を利用した補修方法により高効率の補修効果が望めます。

● 機種を選定が豊富

・機種が豊富なので現場に応じて選定が可能です。尚、下記仕様に無い場合で相談に応じて対応できます。
・材質もSUSもあり、用途・相談に応じて作成可能です。

● メンテナンスが容易

・水戻りパイプ、水受け、渦巻き室、色止め、各部分で解れているのでメンテナンスが非常にスムーズに行えます。
・現場に応じて横メンテ口、後ろメンテ口、前メンテ口と選定できます。

型式		WSB-15	WSB-20	WSB-25	WSB-30	WSB-35	WSB-40	WSB-45	WSB-50
補修効率	メラミン塗料	約97%(参考)							
	ラッカー塗料	約96%(参考)							
	アクリル塗料	約93%(参考)							
	ウレタン塗料	約95%(参考)							
排気ファン	種類	ターボファン							
	番手	#3 1/2	#3 1/2	#4	#4	#4 1/2	#4 1/2	#5	#5
	風量 m3/min	104	124	164	218	239	277	320	360
	モーター型式	全閉外扇型 4P							
	制御風速 m/s	0.58	0.58	0.58	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
モーター容量 Kw	3.7kw	3.7kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw	11kw	11kw	15kw	
操作スイッチ	モーターブレーカー	スターデルタ電磁開閉器							
本体塗装色	フジホワイト								
本体板厚 mm	t1.6(ファン搭載部分一部t2.3)								
水槽板厚 mm	t2.3								
水量(目安) リットル	610	830	1050	1260	1480	1700	1920	2140	

※補修効率は、排気口に不織布を取り付け、付着固形物を秤量し、スプレー固形物量と対比します。
塗料の性状及び塗装条件等により変動します。

※風量は、排気ダクトの形状及び長さ等によって変化するため販売店にご相談ください。
圧損計算等いる場合別途お申し付けください。